

# Спецификация

Сформировано: 23.05.2026 01:16

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Термопреобразователь ТСМУ 9418-2-80мм-10X17H13M2T-(+100...150)°C-(0-5)мА-1,5%-01 | <b>Штуцер:</b> Без штуцера с утонением (рис.2)                                      |
|  | <b>Длина монтажной части:</b> 80 мм   |
|  | <b>Материал защитной арматуры:</b> Коррозионностойкое исполнение, сталь 10X17H13M2T |
|  | <b>Диапазон измерений °C:</b> (+100...150)°C  |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> (0-5)мА   |
|  | <b>Погрешность:</b> 1,5%  |
|  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Взрывонепроницаемая оболочка (1ExdIICT4 X)       |
|  | <b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b> 100М                           |
|  | <b>Степень защиты от пыли и влаги:</b> IP54   |
|  | <b>Комплект монтажных частей:</b> для бронированного кабеля КМЧ 075001-01           |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+50°С                                    |
|  | <b>Номинальное давление:</b> 1,0 МПа  |
|  | <b>Класс допуска:</b> В   |
|  | <b>Напряжение питания:</b> 12...36 В  |
|  | <b>ТУ:</b> ТУ 50-95 ДДШ 2.822.022 ТУ  |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9025198009  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> н/д  |