

# Спецификация

Сформировано: 21.05.2026 12:05

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Термостатический конденсатоотводчик SHT21T-(0,001-0,005 МПа)-DN15-PN25-F304 | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 15  |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> 2,5 МПа   |
|   | <b>Максимально допустимое давление:</b> 2,45 МПа/200°C  |
|   | <b>Максимальная рабочая температура:</b> 350°C  |
|   | <b>Максимальное рабочее давление:</b> 2,1 МПа   |
|   | <b>Тип конденсатоотводчика:</b> Термостатический  |
|   | <b>Присоединение:</b> Муфтовое  |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь F304   |
|   | <b>Материал крышки:</b> Нержавеющая сталь F304  |
|   | <b>Материал седла клапана:</b> Нержавеющая сталь  |
|   | <b>Материал диска:</b> Нержавеющая сталь  |
|   | <b>Температура слива из клапана:</b> 60°C   |
|   | <b>Дельта t°C=установочная температура-фактическая температура слива из клапана:</b> $\Delta t=1^{\circ}\text{C}$ |
|   | <b>Рабочий перепад давления:</b> 0,001-0,005 МПа  |
|   | <b>Пропускная способность:</b> 12 кг/ч  |
|   | <b>Стандарт:</b> н/д  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805990  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.151   |