

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 03:35

Наименование	Параметры
Термостатический конденсатоотводчик SHT21T-(0,001-0,02 МПа)-DN15-PN25-F304	<b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 15
	<b>Номинальное давление (PN):</b> 2,5 МПа
	<b>Максимально допустимое давление:</b> 2,45 МПа/200°C
	<b>Максимальная рабочая температура:</b> 350°C
	<b>Максимальное рабочее давление:</b> 2,1 МПа
	<b>Тип конденсатоотводчика:</b> Термостатический
	<b>Присоединение:</b> Муфтовое
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь F304
	<b>Материал крышки:</b> Нержавеющая сталь F304
	<b>Материал седла клапана:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Материал диска:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Температура слива из клапана:</b> 100°C
	<b>Дельта t°C=установочная температура-фактическая температура слива из клапана:</b> $\Delta t=13^{\circ}\text{C}$
	<b>Рабочий перепад давления:</b> 0,001-0,02 МПа
	<b>Пропускная способность:</b> 250 кг/ч
	<b>Стандарт:</b> н/д
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805990
	<b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.151