

# Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 21:39

| Наименование                                                               | Параметры                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термостатический конденсатоотводчик SHT21T-(0,001-0,21 МПа)-DN15-PN25-F316 | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 15                                                                   |
|                                                                            | <b>Номинальное давление (PN):</b> 2,5 МПа                                                                          |
|                                                                            | <b>Максимально допустимое давление:</b> 2,45 МПа/200°C                                                             |
|                                                                            | <b>Максимальная рабочая температура:</b> 350°C                                                                     |
|                                                                            | <b>Максимальное рабочее давление:</b> 2,1 МПа                                                                      |
|                                                                            | <b>Тип конденсатоотводчика:</b> Термостатический                                                                   |
|                                                                            | <b>Присоединение:</b> Муфтовое                                                                                     |
|                                                                            | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь F316                                                                    |
|                                                                            | <b>Материал крышки:</b> Нержавеющая сталь F316                                                                     |
|                                                                            | <b>Материал седла клапана:</b> Нержавеющая сталь                                                                   |
|                                                                            | <b>Материал диска:</b> Нержавеющая сталь                                                                           |
|                                                                            | <b>Температура слива из клапана:</b> 100°C                                                                         |
|                                                                            | <b>Дельта t°C=установочная температура-фактическая температура слива из клапана:</b> $\Delta t=10^{\circ}\text{C}$ |
|                                                                            | <b>Рабочий перепад давления:</b> 0,001-0,21 МПа                                                                    |
|                                                                            | <b>Пропускная способность:</b> 450 кг/ч                                                                            |
|                                                                            | <b>Стандарт:</b> н/д                                                                                               |
|                                                                            | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805990                                                                                     |
|                                                                            | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.151                                                                                        |