

Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 14:51

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Термостатический конденсатоотводчик SHT21T-(0,001-0,01 МПа)-DN15-PN25-F316 | Диаметр условного прохода Ду (DN), мм: 15 |
| | Номинальное давление (PN): 2,5 МПа |
| | Максимально допустимое давление: 2,45 МПа/200°C |
| | Максимальная рабочая температура: 350°C |
| | Максимальное рабочее давление: 2,1 МПа |
| | Тип конденсатоотводчика: Термостатический |
| | Присоединение: Муфтовое |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь F316 |
| | Материал крышки: Нержавеющая сталь F316 |
| | Материал седла клапана: Нержавеющая сталь |
| | Материал диска: Нержавеющая сталь |
| | Температура слива из клапана: 100°C |
| | Дельта t°C=установочная температура-фактическая температура слива из клапана: $\Delta t=1^{\circ}\text{C}$ |
| | Рабочий перепад давления: 0,001-0,01 МПа |
| | Пропускная способность: 17 кг/ч |
| | Стандарт: н/д |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 8481805990 |
| | ОКПД 2: 28.14.11.151 |