

# Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 19:08

Наименование	Параметры
Термопреобразователь ТПУ 0304/ - /M2-H/ И1/ А2ГИ+ШР14/ t1070 С3/ - 50...100/ А/ - / - / TC-1088/1БГ/ 100М/ -50...2005003	<b>Вид исполнения:</b> Общепромышленное
	<b>Код модификации:</b> M2-H
	<b>Индикация:</b> Жидкокристаллическая (И1)
	<b>Тип корпуса+кабельный ввод:</b> А2ГИ+ШР14
	<b>Климатическое исполнение:</b> от -10 до + 70°C
	<b>Диапазон измерений °С:</b> -50...100
	<b>Индекс точности:</b> А
	<b>Наличие ПО+HART-модема:</b> Без модема
	<b>Дополнительные стендовые испытания (360 ч):</b> без дополнительных испытаний
	<b>Тип и конструктивное исполнение первичного преобразователя:</b> TC-1088/1БГ с подвижным штуцером
	<b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b> 100М
	<b>Максимальный рабочий диапазон температуры первичного преобразователя:</b> -50...200
	<b>Длина монтажной части, мм:</b> 500 мм
	<b>Диаметр монтажной части:</b> 3
	<b>Класс допуска:</b> А
	<b>Кронштейн:</b> КРП
	<b>Поверка:</b> без госповерки