

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 07:42

Наименование	Параметры
Термопреобразователь ТПУ 0304/Ex/M2-H/ I1/ A2BI+K13/ t1050 ТВЗ/ -50...100/ A/ -/ -/ ТС-1088/1БГ/ 100М/ -50...200/ 6010->9	<b>Вид исполнения:</b> Взрывозащищенное-"искробезопасная электрическая цепь" (Ex)
	<b>Код модификации:</b> M2-H
	<b>Индикация:</b> Жидкокристаллическая (I1)
	<b>Тип корпуса+кабельный ввод:</b> A2BI+K13
	<b>Климатическое исполнение:</b> от -10 до +50 °С
	<b>Диапазон измерений °С:</b> -50...100
	<b>Индекс точности:</b> А
	<b>Наличие ПО+HART-модема:</b> Без модема
	<b>Дополнительные стендовые испытания (360 ч):</b> без дополнительных испытаний
	<b>Тип и конструктивное исполнение первичного преобразователя:</b> ТС-1088/1БГ с подвижным штуцером
	<b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b> 100М
	<b>Максимальный рабочий диапазон температуры первичного преобразователя:</b> -50...200
	<b>Длина монтажной части, мм:</b> 60 мм
	<b>Диаметр монтажной части:</b> 10->9
	<b>Класс допуска:</b> А
	<b>Кронштейн:</b> КРП
	<b>Поверка:</b> без госповерки