

# Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 06:21

| Наименование                                                                                                              | Параметры                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термопреобразователь ТПУ 0304/ - /M2-H/ И1/ A2ExdVI+K13/ t1070 C3/ -50...100/ A/ -/ -/ TC-1088/1БГ/ 100M/ -50...200170003 | <b>Вид исполнения:</b> Общепромышленное                                                             |
|                                                                                                                           | <b>Код модификации:</b> M2-H                                                                        |
|                                                                                                                           | <b>Индикация:</b> Жидкокристаллическая (И1)                                                         |
|                                                                                                                           | <b>Тип корпуса+кабельный ввод:</b> A2ExdVI+K13                                                      |
|                                                                                                                           | <b>Климатическое исполнение:</b> от -10 до + 70°C                                                   |
|                                                                                                                           | <b>Диапазон измерений °С:</b> -50...100                                                             |
|                                                                                                                           | <b>Индекс точности:</b> А                                                                           |
|                                                                                                                           | <b>Наличие ПО+HART-модема:</b> Без модема                                                           |
|                                                                                                                           | <b>Дополнительные стендовые испытания (360 ч):</b> без дополнительных испытаний                     |
|                                                                                                                           | <b>Тип и конструктивное исполнение первичного преобразователя:</b> TC-1088/1БГ с подвижным штуцером |
|                                                                                                                           | <b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b> 100M                                           |
|                                                                                                                           | <b>Максимальный рабочий диапазон температуры первичного преобразователя:</b> -50...200              |
|                                                                                                                           | <b>Длина монтажной части, мм:</b> 17000 мм                                                          |
|                                                                                                                           | <b>Диаметр монтажной части:</b> 3                                                                   |
|                                                                                                                           | <b>Класс допуска:</b> А                                                                             |
|                                                                                                                           | <b>Кронштейн:</b> КРП                                                                               |
|                                                                                                                           | <b>Поверка:</b> без госповерки                                                                      |