

Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 08:29

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Термопреобразователь ТПУ 0304/ - /M2-H/ И1/ A2BI+PGK/ t1070 C3/ - 50...100/ A/ - / - / TC-1088/1БГ/ 100M/ -50...200240003 | Вид исполнения: Общепромышленное |
| | Код модификации: M2-H |
| | Индикация: Жидкокристаллическая (И1) |
| | Тип корпуса+кабельный ввод: A2BI+PGK |
| | Климатическое исполнение: от -10 до + 70°C |
| | Диапазон измерений °C: -50...100 |
| | Индекс точности: A |
| | Наличие ПО+HART-модема: Без модема |
| | Дополнительные стендовые испытания (360 ч): без дополнительных испытаний |
| | Тип и конструктивное исполнение первичного преобразователя: TC-1088/1БГ с подвижным штуцером |
| | Номинальная статическая характеристика (НСХ): 100M |
| | Максимальный рабочий диапазон температуры первичного преобразователя: -50...200 |
| | Длина монтажной части, мм: 24000 мм |
| | Диаметр монтажной части: 3 |
| | Класс допуска: A |
| | Кронштейн: КРП |
| | Поверка: без госповерки |