

Спецификация

Сформировано: 02.06.2026 15:12

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Термопреобразователь ТПУ 0304/ - /M2-H/ И1/ A2ВИ+КБ13/ t1070 С3/ - 50...100/ А/ - / - / TC-1088/1БГ/ 100М/ -50...2002003 | Вид исполнения: Общепромышленное |
| | Код модификации: M2-H |
| | Индикация: Жидкокристаллическая (И1) |
| | Тип корпуса+кабельный ввод: A2ВИ+КБ13 |
| | Климатическое исполнение: от -10 до + 70°C |
| | Диапазон измерений °С: -50...100 |
| | Индекс точности: А |
| | Наличие ПО+HART-модема: Без модема |
| | Дополнительные стендовые испытания (360 ч): без дополнительных испытаний |
| | Тип и конструктивное исполнение первичного преобразователя: TC-1088/1БГ с подвижным штуцером |
| | Номинальная статическая характеристика (НСХ): 100М |
| | Максимальный рабочий диапазон температуры первичного преобразователя: -50...200 |
| | Длина монтажной части, мм: 200 мм |
| | Диаметр монтажной части: 3 |
| | Класс допуска: А |
| | Кронштейн: КРП |
| | Поверка: без госповерки |