

# Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 11:52

| Наименование                                 | Параметры                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ-D-ASHL-0-A0S-H1-F01Z-X | <b>Вид исполнения:</b> 1Ex d IIC T6...T3 Gb X, Ex tb IIC T85°C...T200°C Db X |
|                                              | <b>Диапазон измерений:</b> До 3 м                                            |
|                                              | <b>Диапазон температур рабочей среды:</b> -60...+80°C                        |
|                                              | <b>Класс точности:</b> ±1мм*(по спецзаказу)                                  |
|                                              | <b>Давление рабочей среды:</b> от -0,1 до 1,6 МПа                            |
|                                              | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+80°C                             |
|                                              | <b>Выходной сигнал:</b> Modbus RTU                                           |
|                                              | <b>Дисплей:</b> Без дисплея                                                  |
|                                              | <b>Напряжение питания:</b> 18-36В постоянного тока                           |
|                                              | <b>Тип антенны:</b> Рупорная Ду50, открытая                                  |
|                                              | <b>Присоединение к процессу:</b> Фланец 50-16-B                              |
|                                              | <b>Материал фланцев:</b> Сталь 20                                            |
|                                              | <b>Госповерка:</b> без госповерки                                            |