

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 11:04

Наименование	Параметры
Вакуумметр ЦМ-С-В-521Р (-100-0 кПа) G1/2.0,1.24 В.4-20	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1098 499">Тип измеряемого давления Вакуумметрическое</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 0,1</p> <p data-bbox="671 674 1203 745">Температура окружающей среды -10...+50°C</p> <p data-bbox="671 797 1182 869">Температура измеряемой среды -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 920 903 992">Питание Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 1043 975 1115">Выходной сигнал аналоговый 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1167 930 1238">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 1290 1118 1361">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1413 855 1485">Дисплей 5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1536 1118 1608">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1659 1046 1731">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1783 994 1854">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 1906 991 1977">Единицы измерения кПа</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2101">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 2152 951 2224">ТУ НСРП.421262.020ТУ</p>