

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 12:44



Наименование	Параметры
Вакуумметр ЦМ-С-В-521Р (-1-0 бар) G1/2.0,25.24 В.4-20+2PNP	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1098 499"><b>Тип измеряемого давления</b> Вакуумметрическое</p> <p data-bbox="671 551 911 622"><b>Класс точности</b> 0,25</p> <p data-bbox="671 674 1203 745"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+50°C</p> <p data-bbox="671 797 1182 869"><b>Температура измеряемой среды</b> -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 920 903 992"><b>Питание</b> Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 1043 1289 1115"><b>Выходной сигнал</b> аналоговый 4...20 мА + 2 релейных выхода</p> <p data-bbox="671 1167 927 1238"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 1290 1118 1361"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1413 855 1485"><b>Дисплей</b> 5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1536 1118 1608"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1659 1046 1731"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1783 994 1854"><b>Диапазон показаний</b> -1...0 бар</p> <p data-bbox="671 1906 991 1977"><b>Единицы измерения</b> бар</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2101"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2</p> <p data-bbox="671 2152 951 2224"><b>ТУ</b> НСРП.421262.020ТУ</p>