

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 13:04

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-Т2-(-100...0) кПа-ФОШ-42-24 В-Р1/2-П.П.С.	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1283 499">Модификация Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 622">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 745">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 967 992">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1043 946 1115">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1167 1155 1238">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1290 903 1361">Интерфейс Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1413 804 1485">Питание 24 В</p> <p data-bbox="671 1536 967 1608">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1731">Присоединительная резьба R1/2</p> <p data-bbox="671 1783 919 1854">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 983 1977">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2101">Климатическое исполнение Т2</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2224">Температура окружающей среды -10...+60°C</p>