

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 23:43

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-ФОШ-05-24 В-R1/2-Пл.-Табл.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 255">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1283 501">Модификация Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 624">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 748">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 797 930 871">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 967 994">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1043 946 1117">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1167 1155 1240">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1290 903 1364">Интерфейс Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1413 804 1487">Питание 24 В</p> <p data-bbox="671 1536 967 1610">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1733">Присоединительная резьба R1/2</p> <p data-bbox="671 1783 903 1856">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1906 983 1980">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2103">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2226">Температура окружающей среды -40...+50°C</p>