

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 08:03

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-42-36 В-М20х1,5-Табл.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1281 499">Модификация Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 622">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 745">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 967 992">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1134 1115">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 1167 946 1238">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1361">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 903 1485">Интерфейс Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 794 1608">Питание 36 В</p> <p data-bbox="671 1659 967 1731">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1854">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1906 919 1977">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 983 2101">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2224">Климатическое исполнение У2</p>