

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:55



Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-ФОШ-42-24 В-М20х1,5-Пл.С-Табл.-П.П.С.	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1281 499"><b>Модификация</b> Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 622"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 745"><b>Основная погрешность</b> 1%</p> <p data-bbox="671 797 930 869"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 920 965 992"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1043 946 1115"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1167 1155 1238"><b>Тип индикаторного устройства</b> Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1290 903 1361"><b>Интерфейс</b> Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1413 804 1485"><b>Питание</b> 24 В</p> <p data-bbox="671 1536 965 1608"><b>Материал корпуса</b> Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1731"><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1783 919 1854"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 962 1977"><b>Пломба навесная</b> С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2101"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2224"><b>Температура окружающей среды</b> -40...+50°C</p>