

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:48

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-ФОШ-42-24 В-М20х1,5-Пл.С-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1283 495">Модификация Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 836 618">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 741">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 797 932 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 963 987">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1043 948 1111">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1167 1155 1234">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1290 903 1357">Интерфейс Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1413 788 1480">Питание 24 В</p> <p data-bbox="671 1536 963 1603">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1727">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1783 919 1850">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 963 1973">Пломба навесная С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2096">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2219">Температура окружающей среды -40...+50°C</p>