

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:13

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-42-24 В-М20х1,5-Пл.-Пл.С-Табл.-П.П.С.	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1283 499">Модификация Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 836 622">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 745">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 797 732 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 786 992">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1136 1115">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 1167 799 1238">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1043 1361">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 903 1485">Интерфейс Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 735 1608">Питание 24 В</p> <p data-bbox="671 1659 967 1731">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1854">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1906 903 1977">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2029 963 2101">Пломба навесная С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2224">Климатическое исполнение У2</p>