

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 15:09

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2005Сг1Ех-Т2-(-100...0)кПа-1.0-VI-K1/2-Пл.-Табл.	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1358 499">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 995 622">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 914 745">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 992">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1115">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1238">Присоединительная резьба K1/2</p> <p data-bbox="671 1290 967 1361">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1485">Климатическое исполнение Т2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1608">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1731">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1783 954 1854">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1086 1977">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1198 2101">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2152 1353 2224">Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>