

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 15:09

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2005Сг1Ex-T2-(-100...0)кПа-1.0-III-M20x1,5-Пл.-Табл.	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1358 499">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 836 622">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 911 745">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 797 927 869">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 992">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1115">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1238">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1290 967 1361">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1110 1485">Климатическое исполнение T2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1608">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1731">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1783 954 1854">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1086 1977">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1198 2101">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2152 1469 2224">Исполнение сигнализирующего устройства Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный (ш)</p>