

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 13:02



Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2005Сг1ЕхКс-У2-(-1...0)кгс/см2-1.0-Зажим-VI-МП-K1/2-Черта-Табл.-П.П.Пас.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1358 499"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 858 622"><b>Диапазон показаний</b> -1...0 кгс/см2</p> <p data-bbox="671 674 911 745"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 797 927 869"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 992"><b>Фланец</b> Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1115"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1238"><b>Присоединительная резьба</b> K1/2</p> <p data-bbox="671 1290 967 1361"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1110 1485"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1608"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1731"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1783 954 1854"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1086 1977"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1198 2101"><b>Технологическая черта на шкале</b> С чертой</p> <p data-bbox="671 2152 1350 2224"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>