

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 01:48



Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2005Сг1ЕхКс-У2-(-1...0)кгс/см2-1.0-VI-МП-К1/2-Черта-П.П.С.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1358 495"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 858 618"><b>Диапазон показаний</b> -1...0 кгс/см2</p> <p data-bbox="671 674 719 741"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 797 735 864"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 920 767 987"><b>Фланец</b> Задний</p> <p data-bbox="671 1043 842 1111"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1234"><b>Присоединительная резьба</b> К1/2</p> <p data-bbox="671 1290 799 1357"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1480"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1603"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1727"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1783 951 1850"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1086 1973"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1198 2096"><b>Технологическая черта на шкале</b> С чертой</p> <p data-bbox="671 2152 1350 2219"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>