

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 04:20



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Вакуумметр ДВ2005СгКс-У2-(-1...0)кгс/см2-1.5-Ф-Бок.разъём-VI-МП-IP65-K1/2-Обезж.-Черта-Табл.-П.П.С.-П.П.Пас.-Э | <p data-bbox="671 181 863 248"><b>Тип изделия</b><br/>Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>160 мм</p> <p data-bbox="671 427 991 495"><b>Диапазон показаний</b><br/>-1...0 кгс/см2</p> <p data-bbox="671 551 911 618"><b>Класс точности</b><br/>1.5</p> <p data-bbox="671 674 927 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 791 864"><b>Фланец</b><br/>Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 987"><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111"><b>Присоединительная резьба</b><br/>K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234"><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1357"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 943 1727"><b>Обезжиривание</b><br/>С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1783 1046 1850"><b>Экспортное исполнение</b><br/>В экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973"><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 871 2096"><b>Демпфер</b><br/>Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1350 2219"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b><br/>Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> |