

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 08:03



Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2010Сг-У2-(-100...0)кПа-1.5-Д-V-IP54-M20x1,5-Безоп.стекло100-Пл.-П.П.С.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 797 839 869"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1361"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1731"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1086 1854"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1977"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 866 2101"><b>Демпфер</b> С демпфером</p> <p data-bbox="671 2152 1473 2224"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V)</p>