

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:17

Наименование	Параметры
<p>Вакуумметр ДВ5012Сг-160-ТЗ(-1...0)кгс/см²-1.5-Д-G1/2-Обезж.-Черта-Пл.-Табл.-П.П.С.-П.П.Пас.-ЦСМ-Э</p>	<p>Тип изделия Вакуумметр</p> <p>Диаметр корпуса 160 мм</p> <p>Диапазон показаний -1...0 кгс/см²</p> <p>Класс точности 1.5</p> <p>Степень защиты IP53</p> <p>Фланец Задний</p> <p>Расположение штуцера Радиальное</p> <p>Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p>Измеряемая среда Жидкость</p> <p>Климатическое исполнение ТЗ</p> <p>Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p>Температура окружающей среды -5...+60°C</p> <p>Обезжиривание С обезжириванием</p> <p>Экспортное исполнение В экспортном исполнении</p> <p>Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p>Демпфер С демпфером</p> <p>Исполнение сигнализирующего устройства Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем</p>