

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:54

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Вакуумметр ДВ5012Сг-160-УЗ.1(-100...0)кПа-1.5-Д-G1/2-Обезж.-П.П.С. | <p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 794 869">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 992">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238">Измеряемая среда Жидкость</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1361">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1485">Температура окружающей среды -25...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 943 1608">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1659 1082 1731">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1854">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 866 1977">Демпфер С демпфером</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2101">Климатическое исполнение УЗ.1</p> <p data-bbox="671 2152 1422 2240">Исполнение сигнализирующего устройства Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем</p> |