

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 19:38

Наименование	Параметры
Вакуумметр ТВ-321Т.10 (-0,1-0 МПа) NPT1/4.1,5	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний -0,1...0 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 1046 741">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 797 930 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 1342 987">Температура окружающей среды -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1362 1111">Температура измеряемой среды -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 971 1357">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 874 1480">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1850">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 863 1973">Байонет без байонета</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2096">Присоединительная резьба NPT1/4</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2219">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>