

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 10:37

Наименование	Параметры
Вакуумметр ТВ-321ТС.10 (-0,1-0 МПа) NPT1/4.1,5	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний -0,1...0 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1342 869">Температура окружающей среды -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 920 1362 992">Температура измеряемой среды -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 967 1115">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 970 1238">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 874 1361">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1485">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1608">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1731">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1046 1854">Расположение штуцера Осевое со скобой</p> <p data-bbox="671 1906 863 1977">Байонет без байонета</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2101">Присоединительная резьба NPT1/4</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2224">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>