

Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 16:00

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВПЗ-УУ2-(-100...0)кПа-1.0-ОШ-IP42-M20x1,5-Табл.-Э	Тип изделия: Вакуумметр
	Диаметр корпуса: 100 мм
	Диапазон показаний: -100...0 кПа
	Класс точности: 1.0
	Степень защиты: IP42
	Фланец: Без фланца
	Расположение штуцера: Осевое
	Присоединительная резьба: M20x1,5
	Климатическое исполнение: У2
	Температура измеряемой среды: -50...+150°C
	Температура окружающей среды: -30...+60°C
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Демпфер: Без демпфера
	Технологическая черта на шкале: Без черты
	Пломбировка: Без пломбировки
	Табличка позиционного обозначения: С табличкой
	Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Без отметки
	Поверка ЦСМ: Без поверки
	Свидетельство о поверке: Без свидетельства
Материал корпуса: Ударопрочный полистирол	
Стекло: Силикатное	
Трубчатая пружина: Медный сплав; Железоникелевый сплав	
Держатель: Медный сплав; Сталь	
Механизм: Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП	
Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)	
Экспортное исполнение: в экспортном исполнении	

Наименование	Параметры
	Тип измеряемого давления: Вакуумметрическое
	Измеряемая среда: Жидкость
	ТУ: 25-02.180335-84
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 25.51.52.130