

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:48

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Вакуумметр ВПЗА-Кс-(-100...0)кПа-1.0-Ф-IP65-M20x1,5-Корр-Пл.С-П.П.С. | <p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 967 869">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 992">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 842 1115">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 935 1238">Корректор "0" С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1038 1361">Контрольная стрелка Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1413 1366 1485">Указатель предельного давления на стекле Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 983 1608">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 919 1731">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 962 1854">Пломба навесная С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1977">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2101">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2224">Температура окружающей среды -70...+60°C</p> |