

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 18:18

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Вакуумметр ВПЗА-Кс-(-100...0)кПа-1.0-Ф-IP65-M20x1,5-Безоп.стекло100-Корр-Контр.стр-УПД | <p data-bbox="671 181 863 248">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 991 495">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 959 864">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 831 1111">Стекло Безопасное</p> <p data-bbox="671 1167 927 1234">Корректор "0" С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1023 1357">Контрольная стрелка С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1358 1480">Указатель предельного давления на стекле С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 975 1603">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 911 1727">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 975 1850">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1973">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2096">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1198 2219">Температура окружающей среды -70...+60°C</p> |