Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 10:01

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВП4-УУ2-(-100...0)кПа-1.0-Ф-ОШ-IP53-Ал-М20х1,5-П.П.Пас.-Э	**Тип изделия**: Вакуумметр
	Диаметр корпуса: 160 мм
	Диапазон показаний: -100...0 кПа
	Класс точности: 1.0
	Степень защиты: IP53
	Фланец: Передний
	Расположение штуцера: Осевое
	Присоединительная резьба: М20х1,5
	Измеряемая среда: Газ,пар,жидкость
	Климатическое исполнение: У2
	Температура измеряемой среды: -50...+150°С
	Температура окружающей среды: -30...+60°С
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Демпфер: Без демпфера
	Технологическая черта на шкале: Без черты
	Пломбировка: Без пломбировки
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки
	Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера: С отметкой
	Поверка ЦСМ: Без поверки
	Свидетельство о поверке: Без свидетельства
	Материал корпуса: Алюминиевый сплав
	Стекло: Оконное
	Трубчатая пружина: Медный сплав; Железноникелевый сплав
	Держатель: Медный сплав; Сталь
	Механизм: Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП

Наименование	Параметры
	Экспортное исполнение: в экспортном исполнении
	Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	Тип измеряемого давления: Вакуумметрическое
	ТУ: 25-02.180335-84
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130