

# Спецификация

Сформировано: 21.05.2026 05:25

| Наименование                                                          | Параметры                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Вакуумметр ВП4-УУ2-(-100...0)кПа-1.0-Ац-IP53-Ал-G1/2-П.П.С.-Свидет.-Э | <b>Тип изделия:</b> Вакуумметр                                                |
|                                                                       | <b>Диаметр корпуса:</b> 160 мм                                                |
|                                                                       | <b>Диапазон показаний:</b> -100...0 кПа                                       |
|                                                                       | <b>Класс точности:</b> 1.0                                                    |
|                                                                       | <b>Степень защиты:</b> IP53                                                   |
|                                                                       | <b>Фланец:</b> Без фланца                                                     |
|                                                                       | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное                                       |
|                                                                       | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-В                                       |
|                                                                       | <b>Измеряемая среда:</b> Ацетилен                                             |
|                                                                       | <b>Климатическое исполнение:</b> У2                                           |
|                                                                       | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150°C                             |
|                                                                       | <b>Температура окружающей среды:</b> -30...+60°C                              |
|                                                                       | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания                                       |
|                                                                       | <b>Демпфер:</b> Без демпфера                                                  |
|                                                                       | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты                              |
|                                                                       | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки                                           |
|                                                                       | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                        |
|                                                                       | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> С отметкой                      |
|                                                                       | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> Без отметки |
|                                                                       | <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки                                               |
|                                                                       | <b>Свидетельство о поверке:</b> С свидетельством                              |
|                                                                       | <b>Материал корпуса:</b> Алюминиевый сплав                                    |
|                                                                       | <b>Стекло:</b> Оконное                                                        |
|                                                                       | <b>Трубчатая пружина:</b> Медный сплав; Железоникелевый сплав                 |
|                                                                       | <b>Держатель:</b> Медный сплав; Сталь                                         |
|                                                                       | <b>Механизм:</b> Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП                  |

| Наименование | Параметры                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|
|              | <b>Экспортное исполнение:</b> в экспортном исполнении      |
|              | <b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Вакуумметрическое         |
|              | <b>ТУ:</b> 25-02.180335-84                                 |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                             |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                |