

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:36

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВП4А-Кс-(-100...0)кПа-1.5-Д-IP53-G1/2-В-УПД-Табл.	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 869">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 992">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 842 1238">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 946 1361">Корректор "0" Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1038 1485">Контрольная стрелка Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1608">Указатель предельного давления на стекле С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 919 1731">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 983 1854">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1977">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2101">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2224">Температура окружающей среды -70...+60°C</p>