

Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 22:33

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВП4А-Кс-(-100...0)кПа-1.0-IP53-G1/2-В-Контр.стр-УПД-Черта-Пл.-Пл.С-Табл.-П.П.С.	Тип изделия: Вакуумметр
	Диаметр корпуса: 160 мм
	Диапазон показаний: -100...0 кПа
	Класс точности: 1.0
	Степень защиты: IP53
	Конструктивное исполнение: Радиальный штуцер без фланца
	Материал корпуса: Алюминиевый сплав
	Присоединительная резьба: G1/2-В
	Стекло: Силикатное
	Корректор "0": Без корректора "0"
	Контрольная стрелка: С контрольной стрелкой
	Указатель предельного давления на стекле: С указателем предельного давления
	Пломбировка: С пломбировкой
	Пломба навесная: С навесной пломбой
	Климатическое исполнение: УХЛ1
	Температура измеряемой среды: -50...+100°C
	Температура окружающей среды: -70...+60°C
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Демпфер: Без демпфера
	Технологическая черта на шкале: С чертой
	Табличка позиционного обозначения: С табличкой
	Отметка о первичной поверке на стекле: С отметкой
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Без отметки
	Поверка ЦСМ: Без поверки
	Свидетельство о поверке: Без свидетельства
	Трубчатая пружина: Железоникелевый сплав

Наименование	Параметры
	Держатель: Нержавеющая сталь
	Механизм: Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав
	Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	Тип измеряемого давления: Вакуумметрическое
	ТУ: 25-7329.002-96
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130