

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 03:09



Наименование	Параметры
Вакуумметр ВП4А-Кс-(-100...0)кПа-1.0-Д-IP53-G1/2-В-УПД-Черта-Пл.-Пл.С-П.П.Пас.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 864"><b>Конструктивное исполнение</b> Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 987"><b>Материал корпуса</b> Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 842 1234"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 946 1357"><b>Корректор "0"</b> Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1038 1480"><b>Контрольная стрелка</b> Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1603"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 906 1727"><b>Пломбировка</b> С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1783 963 1850"><b>Пломба навесная</b> С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1973"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2096"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2219"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p>