

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 03:05



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Вакуумметр ВП4А-Кс-(-100...0)кПа-1.0-IP53-G1/2-В-Контр.стр-Пл.-П.П.С. | <p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b><br/>Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b><br/>-100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b><br/>IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 869"><b>Конструктивное исполнение</b><br/>Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 992"><b>Материал корпуса</b><br/>Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 842 1238"><b>Стекло</b><br/>Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 946 1361"><b>Корректор "0"</b><br/>Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1023 1485"><b>Контрольная стрелка</b><br/>С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1608"><b>Указатель предельного давления на стекле</b><br/>Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 906 1731"><b>Пломбировка</b><br/>С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1783 979 1854"><b>Пломба навесная</b><br/>Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1977"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2101"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2224"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-70...+60°C</p> |