

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 09:39



Наименование	Параметры
Вакуумметр ВП4А-Кс-(-100...0)кПа-1.0-Ф-IP53-M20x1,5-Контр.стр-УПД-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 255"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 624"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 748"><b>Степень защиты</b> IP53</p> <p data-bbox="671 797 1123 871"><b>Конструктивное исполнение</b> Радиальный штуцер с фланцем</p> <p data-bbox="671 920 963 994"><b>Материал корпуса</b> Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 842 1240"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 946 1364"><b>Корректор "0"</b> Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1023 1487"><b>Контрольная стрелка</b> С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1610"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 919 1733"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 979 1856"><b>Пломба навесная</b> Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1980"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2103"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2226"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p>