

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 17:20

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| <p>Вакуумметр ВТПСд-100-ОМ2(-1...0)кгс/см²-1.5-R404а-Ф-M20x1,5-Черта-Пл.-Табл.-П.П.С.-П.П.Пас.-Свидет.</p> | <p>Тип изделия Вакуумметр</p> <p>Диаметр корпуса 100 мм</p> <p>Диапазон показаний -1...0 кгс/см²</p> <p>Класс точности 1.5</p> <p>Степень защиты IPX4D</p> <p>Фланец Задний</p> <p>Расположение штуцера Радиальное</p> <p>Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p>Измеряемая среда Хладон 404а</p> <p>Климатическое исполнение ОМ2</p> <p>Температура измеряемой среды до 60°C, свыше 60°C-с применением охлаждающих устройств</p> <p>Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p>Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p>Пломбировка С пломбировкой</p> <p>Табличка позиционного обозначения С табличкой</p> |