

# Спецификация

Сформировано: 21.05.2026 02:14

| Наименование                                                          | Параметры                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выключатель автоматический модульный EKF AVERES AV-10 2P 40A (D) 10кА | <b>Серия:</b> AV-10                                                                                 |
|                                                                       | <b>Количество полюсов:</b> 2                                                                        |
|                                                                       | <b>Номинальный ток, А:</b> 40                                                                       |
|                                                                       | <b>Тип защитной характеристики:</b> срабатывание электромагнитной защиты при $(10-14) \times I_n$ . |
|                                                                       | <b>Номинальная отключающая способность:</b> 10                                                      |
|                                                                       | <b>Тип расцепителя:</b> Тепловой и электромагнитный                                                 |
|                                                                       | <b>Тип напряжения:</b> AC (перемен)                                                                 |
|                                                                       | <b>Номинальное напряжение:</b> 230 В                                                                |
|                                                                       | <b>Номинальное напряжение изоляции:</b> 500 В                                                       |
|                                                                       | <b>Модульная ширина (общее кол-во модульных расстояний):</b> 2                                      |
|                                                                       | <b>Отключение незащищ. нейтрали совметсно с защищ. полюсом:</b> Да                                  |
|                                                                       | <b>Поперечное сечение подключаемого однопроволочного (жесткого) провода:</b> 1...25 мм <sup>2</sup> |
|                                                                       | <b>Поперечное сечение подключаемого многопроволочного (гибкого) провода:</b> 1...16 мм <sup>2</sup> |
|                                                                       | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...60°C                                                     |
|                                                                       | <b>Класс токоограничения:</b> 3                                                                     |
|                                                                       | <b>Категория перенапряжения:</b> 3                                                                  |
|                                                                       | <b>Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение:</b> 6 кВ                                        |
|                                                                       | <b>Механическая износостойкость:</b> 20000                                                          |
|                                                                       | <b>Коммутационная износостойкость:</b> 10000                                                        |
|                                                                       | <b>Степень защиты:</b> IP20                                                                         |
|                                                                       | <b>Глубина установочная (встраив.):</b> 74 мм                                                       |
|                                                                       | <b>Способ монтажа:</b> DIN-рейка                                                                    |
|                                                                       | <b>Частота тока:</b> 50 Гц                                                                          |
|                                                                       | <b>Стандарт:</b> ГОСТ IEC 60898-1,ГОСТ IEC 60947-2                                                  |

| Наименование | Параметры                      |
|--------------|--------------------------------|
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8536201007 |
|              | <b>ОКПД 2:</b> н/д             |