

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 01:40

Наименование	Параметры
Запорный регулятор давления УРРД-НО-25-0,3-РД-3-1-150-ЛС-1,6-У-3	<p>Исполнение регулятора "после себя"</p> <p>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм 25</p> <p>Температура регулируемой среды °С Не более 150°С</p> <p>Номинальное давление (PN) P_y=1,6МПа</p> <p>Диапазон регулирования (0,05...0,3) МПа</p> <p>Условная пропускная способность K_{vy}, мЗ/ч 1,0 мЗ/ч</p> <p>Материал корпуса Сталь 09Г2С</p> <p>Герметичность 0% от K_{vy}, "А" по ГОСТ 9544-2015</p> <p>Климатическое исполнение У (спец. заказ)</p> <p>Присоединение Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015)</p> <p>Регулируемая среда Вода холодная и горячая. По специальному заказу: воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей</p> <p>ТУ 4218-019-36329069-2011</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 8481805910</p> <p>ОКПД 2 28.14.11.122</p>