

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 00:41

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Запорный регулятор давления УРРД-НО-25-0,6-РД-3-6,3-150-ЛС-1,6-ХЛ-3 | <p><b>Исполнение регулятора</b><br/>"после себя"</p> <p><b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм</b><br/>25</p> <p><b>Температура регулируемой среды °С</b><br/>Не более 150°С</p> <p><b>Номинальное давление (PN)</b><br/>P<sub>y</sub>=1,6МПа</p> <p><b>Диапазон регулирования</b><br/>(0,1...0,6) МПа</p> <p><b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, мЗ/ч</b><br/>6,3 мЗ/ч</p> <p><b>Материал корпуса</b><br/>Сталь 09Г2С</p> <p><b>Герметичность</b><br/>0% от K<sub>vy</sub>, "А" по ГОСТ 9544-2015</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>ХЛ (спец. заказ)</p> <p><b>Присоединение</b><br/>Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015)</p> <p><b>Регулируемая среда</b><br/>Вода холодная и горячая. По специальному заказу: воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей</p> <p><b>ТУ</b><br/>4218-019-36329069-2011</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>8481805910</p> <p><b>ОКПД 2</b><br/>28.14.11.122</p> |