

Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 09:20

Наименование	Параметры
Запорный регулятор давления УРРД-НО-15-1,2-РД-3-0,25-150-СЧ- 1,6-УХЛ4-3	Исполнение регулятора: "после себя"
	Диаметр условного прохода Ду (DN), мм: 15
	Температура регулируемой среды °С: Не более 150°С
	Номинальное давление (PN): $P_y=1,6$ МПа
	Диапазон регулирования: (0,3...1,2) МПа
	Условная пропускная способность K_{vy}, м3/ч: 0,25 м3/ч
	Материал корпуса: Чугун (СЧ25)
	Герметичность: 0% от K_{vy} , "А" по ГОСТ 9544-2015
	Климатическое исполнение: УХЛ4 (стандартное)
	Присоединение: Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015)
	Регулируемая среда: Вода холодная и горячая. По специальному заказу: воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей
	ТУ: 4218-019-36329069-2011
	ТН ВЭД ЕАЭС: 8481805910
	ОКПД 2: 28.14.11.122