

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 15:36

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Запорный регулятор давления<br>УРРД-НО-250-1,2-РД-3-1250-150-<br>НЖ-1,6-УХЛ4-3 | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"  |
|  | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> Не более 150°С  |
|  | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =1,6МПа  |
|  | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,3...1,2) МПа  |
|  | <b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, мЗ/ч:</b> 1250 мЗ/ч  |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 12Х18Н10Т  |
|  | <b>Герметичность:</b> 0% от K <sub>vy</sub> , "А" по ГОСТ 9544-2015   |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4 (стандартное)   |
|  | <b>Присоединение:</b> Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015)  |
|  | <b>Регулируемая среда:</b> Вода холодная и горячая. По специальному заказу: воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей |
|  | <b>ТУ:</b> 4218-019-36329069-2011   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122   |
|  | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 250   |